

Sage 100 – Déconnexion des utilisateurs fantômes

☐ Suppression manuelle d'un utilisateur fantôme dans SQL Server Management Studio

Connexion à SQL Server Management Studio

1. Ouvrez **SQL Server Management Studio (SSMS)**.
 2. Connectez-vous à l'instance SQL hébergeant la base de données concernée.
-

Solution 1 – Suppression manuelle via la table `cbUserSession`

1. Dans le volet **Explorateur d'objets**, développez l'arborescence suivante :
Bases de données → [Nom_de_votre_base] → **Tables**
 2. Recherchez la table **dbo.cbUserSession**.
 3. Faites un clic droit dessus, puis sélectionnez **Modifier les 200 premières lignes**.
 4. Identifiez la ligne correspondant à **l'utilisateur fantôme**.
 5. Supprimez la ligne manuellement (clic droit → **Supprimer** la ligne, ou utilisez la touche *Suppr*).
-

Solution 2 – Suppression complète via requêtes SQL

1. Dans SSMS, assurez-vous d'être positionné sur la **base de données concernée**.
2. Cliquez sur **Nouvelle requête**.
3. Saisissez et exécutez la requête suivante :

```
delete from cbNotification
```

```
delete from cbRegMessage
```

```
delete from cbUserSession
```

```
delete from cbRegUser
```

```
delete from cbmessage
```

```
delete from cbregfile
```

```
dbcc cbsqlxp(free)
```

Révision #2

Créé 13 novembre 2025 14:17:06 par Justine LEGAY

Mis à jour 13 novembre 2025 14:31:55 par Justine LEGAY